

# Professional Traditional Spærhvid

August 2014

## Produktbeskrivelse

Professional Traditional Spærhvid er en alkydbaseret helmat grund- og loftmaling, som isolerer mod misfarvninger. Velegnet til lofter med kraftige misfarvninger fra nikotin, sod og vandskjolder.

## Behandling

Overfladen skal være ren, tør, Tilsmudsede overflader vaskes med Grundrens. For bedste resultat skal dårligt afbundne underlag grundes med Professional Binder. Professional Traditional Spærhvid påføres 2 gange med mindst 16 timers tørretid mellem hver påføring. Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Type:** Alkyd  
**Anvendelsesområde:** Indendørs  
**Glans:** 2 - helmat  
**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 6 timer  
**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 16 timer  
**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle  
**Fortynding:** Min. terpentin. Max. 10 %  
**Standard Farver/Baser:** Hvid  
**Emballage størrelse:** 1L, 2,5L og 10 liter  
**Rengøring af værktøj:** Penseltrens  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 2-1  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 350 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 349 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.