

# Professional Vådrumspartel

April 2016

## Produktbeskrivelse

Professional Vådrumsspartel er en højtfyldende letspartelmasse til spartling af puds, beton, gipsplader og lignende pladematerialer, samt til spartling og armering af gipspladesamlinger.

Professional Vådrumsspartel anvendes i vådrum og fugtige rum, hvor der kræves en vandfast spartelmasse.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Professional Vådrumsspartel er beregnet til håndspartling. Brug tætsluttende sikkerhedsbriller/øjenværn og åndedrætsværn ved slibning af spartlede flader.

Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.nordsjo.dk](http://www.nordsjo.dk).



## TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Bindemiddel:** Copolymer

**Kornstørrelse:** Max 0,16 mm

**Vægtfylde:** 1.10 kg/Liter

**Fyldeevne:** Ca. 5 mm.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** Ca. 4 timer - afhænger af påført lagtykkelse

**Temperaturforhold ved påføring:** Min +5°C - Max +25°C i luft og underlag

**Luftfugtighed RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Påføring:** Spartel

**Fortynding:** Vand. Max. 10 %

**Kulør:** Blåtonet

**Emballage størrelse:** 0,5- 2,5- og 10 Liter

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-1

**CE Mærkning:** Opfylder egenskaber og krav i henhold til direktiv EN 13963 & EN15824. Se datablad: "Deklaration af egenskaber".