

Professional Xtreme 1

Refeleksfri Loftmaling

- Helmat refleksfri og hvid fra alle vinkler
- Særlig velegnet til store lofter med meget lysindfald
- Giver en flot og ensartet overflade
- Let at påføre med god åbentid
- Høj dækkeevne
- Gode egenskaber ved pletreparation

Produktbeskrivelse

Professional Xtreme 1 er en helmat refleksfri loftmaling med høj dækkeevne og gode påføringsegenskaber.

Professional Xtreme 1 er velegnet til nybyggeri på store flader og til rum med meget lysindfald fx. boliger, kontorer, mødelokaler og lignende opholdsrum.

Anvendes på lofter af puds, beton, gips, byggeplader, spartlede flader, glasvæv, mm., samt tidligere malede overflader.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammenhængende og gennemtørrt. Ujævnheder, mindre huller og revner spartles med f.eks Spartel Grov, - Medium, - Fin.

Ubehandlet puds, beton, gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Grund+ eller Professional Mikrodispers. Der færdigmales normalt 2 gange med Professional Xtreme 1.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsudsede flader vaskes med Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Indendørs
Type: Copolymerdispersion
Glans: Helmat 1
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 4 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, Rulle, Sprøjte
Standard Farver/Baser: Hvid
Emballage: 2,5 liter, 10 liter og 100 liter
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): OO-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3097 0005, VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Rev: December 2017