

Tinova Traditional Premium Wood Oil

April 2016

Produktbeskrivelse

Tinova Traditional Premium Wood Oil er en vandafvisende træolie til behandling af havemøbler og andet udendørs træværk af ædeltræ. Må ikke anvendes til træterrasser. Olien tilfører overfladen dybde og glød og yder høj beskyttelse mod fugtindtrængning, der minimerer bevægelser og revnedannelser i træet.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroingsvækst som mos, alger, skimmel. Fritstående og ventileret udvendigt træ må max. indeholde 16 vægt% fugt. Begroingsvækst fjernes med Original Husrens eller Tinova Wood Cleaner. Tilsudsede overflader rengøres med Original Grundrens. Nedbrudt, vejrgårnet træ afrenses til fast træens overflade inden behandling.

Nyt træ

Slibes let og behandles 1-2 gange med Tinova Traditional Premium Wood Oil til træet er mættet med olie. Slib med fint slibepapir imellem behandlingerne. Efter hver behandling aftørres overfladen for overskydende olie (efter ca. 15-20 min.), da olien ikke må danne overfladefilm.

Tidligere olieret træ

Overfladen rengøres for smuds, begroinger og løstsiddende gammel oliebehandling afrenses. Overfladen behandles 1-2 gange med Tinova Traditional Premium Wood Oil til træet er mættet med olie. Slib med fint slibepapir imellem behandlingerne. Efter hver behandling aftørres overfladen for overskydende olie (efter ca. 15-20 min.), da olien ikke må danne overfladefilm.

Vedligeholdende behandling foretages efter ca. ½ - 1 år eller efter behov. Tinova Traditional Premium Wood Oil må ikke anvendes som farveløs slutbehandling uden tilsat pigment.

Bemærkning

Produktet anbefales kun til udendørs brug. Omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 4 timer efter påføring.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs
Bindemiddel: Vegetabilsk olie
Rækkeevne: 10-12 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 8 timer
Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle
Fortynding: Mineralisk terpentin
Kulør: Farveløs
Emballage størrelse: 1 liter
Rengøring af værktøj: Mineralisk terpentin
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 1-1