

# Ambiance Sky

Juli 2016

## Produktbeskrivelse

Ambiance Sky er en helmatt vanntynnbar takmaling for maling på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfibervev mm. innendørs. Ambiance Sky har lang åpentid, noe som forenkler malingen og gir helmatte, skjoldfrie tak.

## Behandling

Puss, betong og ulike typer platematerialer sparkles ved behov. For best resultat, grunn 1 gang med en av Nordsjøs grunningsmalinger, og påfør 1-2 strøk med Ambiance Sky.

Tidligere malte flater som vaskes ned, samt dårlig bundne underlag, grunnes med Professional Binder før maling. Bruk Original Forvask for nedvasking. Blanke flater mattes. Påfør så 1-2 strøk Ambiance Sky.

Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann, må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)



### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** Sampolymerdispersjon  
**Glans:** Helmatt 2  
**Tørketid:** +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time  
**Overmalbar:** 2 timer  
**Luft/temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk:** 4-6 m<sup>2</sup>/litter  
**Emballasje:** 1 l, 2,5 l, 5 l og 10 liter  
**Baser:** BW  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt  
**VOC:** (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. max 1 g/l.

### Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerkene EU-Blomsten og Svanen. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.

For mer informasjon, se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.