

Ambiance Xtramatt

April 2021



Produktbeskrivelse

Ambiance Xtramatt er en vanntynnbar ekstra matt veggmalning beregnet til innendørs rom hvor man ønsker en avtørkbar helmatt overflate. Ambiance Xtramatt kan benyttes på puss, betong, lettbetong, bygningsplater av ulike slag, glassfibervev mm. Ambiance Xtramatt gir en dyp og dempet refleksfri overflate som fremhever fargen. Til tross for at den er ekstra matt, er den avtørkbar og passer utmerket i soverom og stuer.

Behandling

Puss, betong og ulike typer platematerialer sparkles ved behov. For best resultat, grunn 1 gang med en av Nordsjøs grunningsmalinger, og påfør 1-2 strøk med Ambiance Xtramatt.

Tidligere malte flater som vaskes ned, samt dårlig bundne underlag, grunnes med Professional Binder før maling. Bruk Original Forvask for nedvasking. Blanke flater mattes. Påfør så 1-2 strøk Ambiance Xtramatt.

Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon

Glans: Helmatt 2

Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time

Overmalbar: 2 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 8-10 m²/liter

Emballasje: 1 l, 2,5 l, 5 l og 10 liter

Baser: BW, BM, BC

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. max 2 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan siferverdiene variere.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerkene EU-Blomsten og Svanen. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.

For mer informasjon, se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies