

Murtex Waterproof

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Murtex Waterproof er en hydrofoberende impregneringsvæske i konsentrert form, beregnet for vannavvisende behandling av mineralske underlag som puss, betong, tegl mm. Murtex Waterproof hindrer effektivt regnvann å trenge inn kapillært i underlaget, og gir i så måte en både en vann- og smussavvisende impregnering. Samtidig tillates fukt innenfra å komme ut.

Behandling

Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre forurensninger. Murtex Waterproof spes 1:9 med vann. Blandingen påføres vått-i-vått til flaten er mettet. Tørkes over natten før videre behandling.

Mal aldri hvis temperaturen på flaten som skal males er under +5° C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %). Utspedd grunning må benyttes innen 24 timer etter blanding.

Helse og miljø

Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Silan/Siloxan
Støvtør: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 16 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 2-4 m²/l
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.