

Nordsjö Master Wall Filler

Januar 2020



Produktbeskrivelse

Nordsjö Master Wall Filler er en kvalitativ lettsparkel som fungerer på de fleste underlag og er også egnet for ilegging av skjøteremse. Andre bruksområder er skjøt- og bredsparkling av gipsplater, tapetskjøter, puss og betong innendørs.

- **Universalsparkel med god fyllevne**
- **Enkel å påføre**
- **Egnet for sparkling, bred- og skjøtesparkling**
- **Miljømerket**

Behandling

Underlaget skal være fast, tørt og rent. Nordsjö Master Wall Filler er beregnet for håndsparkling. Bruk beskyttelse for øynene og støvmaske ved sliping. Ikke sparkle når temperaturen er under +5 °C.

Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping av helsefarlig støv. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet.

Lukk godt igjen åpne lokk. Fjern først sparkelen fra verktøyet før rengjøring. Flytende sparkelrester og vaskevann leveres til nærmeste miljøstasjon.

Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Kornstørrelse: 0,16 mm

Tørketid: +23°C 50 % RF: 4 timer

Luft/temp: Min +5 °C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Sparkel

Emballasje: 2,5 og 10 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

I samsvar til kravet for CE-merking iht direktiv: EN 13963 & EN 15824



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies