

Original Kvist- og Sperregrunn

Desember 2015



Original Kvist- og Sperregrunn er en vanntynnet sperrende grunning for treverk. Produktet brukes innendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet tre for å minske risiko for missfarging/gjennomslag fra kvister, gulnet tre mm. Original Kvist- og Sperregrunn kan overmales med ønsket farge fra Nordsjøs interiørsortiment.



Behandling

Nytt tre skal være rent og tørt. Eldre ubehandlet tre samt tidligere lakkerte/malte overflater skal vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke og harde overflater slipes matt med sanpapir.

Original Kvist- og Sperregrunn skal males 1 - 2 strøk avhengig av risikoen for gjennomslag. Mal alltid 2 strøk på kvister på ubehandlet tre selv om undelaget er kraftig missfarget. I de tilfellene undelaget er kraftig missfarget kan det første strøket med Original Kvist- og Sperregrunn missfarges, dette reparerer seg selv når malingen tørker så risikoen for ytterligere gjennomblødning er liten når man maler overflaten andre strøket.

Original Kvist- og Sperregrunn skal tørke minimum 8 timer etter hvert strøk.

Obs! tre er et naturlig materialet som varierer og det har stor betydning hvordan trevirke har tørket opp og lagret. Kvistgjennomslag kan i visse tilfeller oppstå etter noe tid, tross behandling.

Unngå å male ved temperatur under +5° grader

Helse og miljø

Malingskjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefartlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig værneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke slippes ut i naturen men leveres til miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Produktegenskaper

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akryl

Glans: Halvmatt

Tørketid: 23 grader 50%RF: Gjennomtørr 1 time,

Overmalbar: 8 timer

Luft/temp: Min +5 grader

Luftfuktighet: RF: 40-80%RF(65%RF Optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 6-8 m²/liter

Embalasje: 1, 2,5 og 10

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 10 g/l.