



Nordsjö Original

Veggmaling matt 7

Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Veggmaling matt 7 gir en helmatt og behagelig overflate på veggene dine. Nordsjö Original Veggmaling matt 7 er beregnet for innendørs malings av puss, betong, lettbetong, gipsplater, glassfibervev mm.

Behandling

Puss, betong og ulike typer platematerialer sparkles ved behov. For best resultat, grunn 1 gang med Nordsjö Original Grunning, og påfør 1-2 strøk med Nordsjö Original Veggmaling matt 7.

Tidligere malte flater som vaskes med Nordsjö Original Universal Vask, samt dårlig bundne underlag, grunnes med Nordsjö Professional Binder før maling. Blanke flater mattes. Påfør så 1-2 strøk Nordsjö Original Veggmaling matt 7. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet.

Lukk det åpne spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymerdispersjon

Glans: Matt 7

Tørketid: +23°C grader 50 % RF:
Gjennomtørr 1 time

Overmalbar: 2 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 6-8 m²/liter

Emballasje: 2,5 l, 5 l og 10 liter

Baser: BW, BC

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. maks 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Lisensnummer 3096-0003 Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingsrestene minsker du produktets miljøpåvirkning. For mer informasjon, se: www.svanemerket.no

Rev. September 2025

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies