

# Original Forvask

Juni 2016

## Produktbeskrivelse

Original Forvask er et rengjørings- og avfettingsmiddel som brukes før maling. Forvask fjerner forurensning, fettbelegg og skitt, noe som gjør at malingen får bedre vedheft til underlaget. Ved maling av tidligere malte flater skal overflaten alltid vaskes med Forvask.

## Behandling

Ved lettere rengjøring blandes 1 del Forvask med 20 deler vann.

Ved sterkt nedsmussede flater blandes 1 del Forvask med 10 deler vann. Den ferdige blandingen påføres med svamp eller børste på den skitne flaten. La blandingen virke noen minutter, og børst så overflaten. Skyll godt med rent vann.

Vær nøye med å dekke til glass, aluminium og malte flater som ikke skal males om.

## Helse og miljø

Lukk godt igjen åpne kopper. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning. For ytterligere informasjon - se Sikkerhetsdatabladet.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)



### Teknisk data

**Verktøy:** Svamp/børste  
**Forbruk:** 10-15 m<sup>2</sup>/l  
**Emballasje:** 1 og 2,5 liter  
**Rengjøring:** Vann  
**Oppbevares:** Frostfritt



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.