

Original Panellakk Blank

Juli 2016



Produktbeskrivelse

Original Panellakk Blank er en vanntynnbar, lysekte panellakk for innendørs lakking av tre, f.eks. tak- og veggpanel, listverk, karmmer mm. Original Panellakk Blank har god bestandighet mot vann, fett og husholdningskjemikalier, samt et innebygget filter som effektivt hindrer treet fra å gulne. For bruksflater, som kjøkkenbenker og lignende, anbefales Original Møbellakk.

Behandling

Original Panellakk Blank røres godt om før bruk. Overflaten skal være ren og tørr. Ubehandlet, nytt treverk lakkes 2-3 ganger, avhengig av treverkets sugsevne. Slip lett med et fint slipepapir mellom strøkene. Tidligere lakkert tre rengjøres med Original Forvask. Blanke flater mattes ned. Påfør 1-2 strøk med Original Panellakk Blank.

Lakker aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryllateks
Glans: Blank 70
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 2 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-12 m²/l
Emballasje: 1 l og 2,5 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/e) 130 g/l. Inneh. maks 3 g/l

Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester, slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.