

# Original Vegg- og taksparkel Medium

Mars 2020



## Produktbeskrivelse

Original Vegg- og taksparkel Medium er en allround lettsparkel med høy fyllevne beregnet for innendørs lettsparkel for i-, skjøt- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og platematerialer i tørre rom.

Til bredsparkling anbefales en total sjikttykkelse på maks 3 mm. Fyllevnen for enkelthull og ujevnheter er høyere, opp til 5 mm.

## Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Original Vegg- og taksparkel Medium er beregnet for håndsparkling. Ved sliping anbefales øyebeskyttelse og støvmaske.

Oppbevares frostfritt. Sparkle aldri når temperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)

### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs

**Bindemiddel:** Sampolymerlateks

**Kornstørrelse:** Max 0,16 mm

**Densitet:** 1,3

**Tørketid:** +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig av sjikttykkelse

**Luft/temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

**Fortynning:** Vann

**Verktøy:** Sparkel

**Slipeegenskaper:** Lettslipt

**Emballasje:** 2,5 liter og 10 liter

**Farge:** Gråtonet

**Rengjøring:** Såpevann

**Oppbevares:** Frostfritt

Overensstemmer med kravene for CE-merking ifølge direktivet: EN 13963 og EN 15824.

### Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke disse minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies