

Professional Binder

Mars 2019



Professional Binder er en hvit-tonet, vanntynnet grunning for å binde flaten på vegger og tak. Professional Binder trenger inn, og binder løst bundet underlag. Professional Binder isolerer også misfarging.

Bruksanvisning

Urene flater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Løst bundne sandgremgede tak, og vasket limfargetak, blir etter grunning med Professional Binder et godt malingsunderlag for ønsket toppstrøksmaling. Den høye penetrasjonsevnen gjør at følsomme flater skal beskyttes med plast i stedet for dekkepapir. Mal ikke under +5 °C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Penetrerende oljeemulsjon

Tørketid: +23°C 50% RF: Gjennomtørr 16 timer

Overmalbar: 16 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Tynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull eller sprøyte

Forbruk: 5-8 m²/L

Emballasje: 10 liter

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat.A/i): 30 g/l. Inneholder max 6 g/lit



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies