

Professional Flakes

Oktober 2015

Professional Flakes klarlakk er en halvmatt klarlakk som kan brukes i kombinasjon med flinger for å gi en dekorativ, vaskbar og slitesterk overflate. Professional Flakes klarlakk kan kun brukes innendørs i tørre områder, for eksempel trappeoppgaver, korridorer, kontorer, skoler, barnehager, sykehus, industri mm.

Bruksanvisning

Røres godt. For best resultat skal ubehandlet puss, betong, gipsplater og sparklede flater grunnes med Professional Microdispers eller Professional Multigrunn. Mal videre med Professional veggmalning i ønsket farge til full dekk. Svart/hvit Flakes tilsettes og røres om umiddelbart før påføring med Professional Flakes Klarlakk. Blandingen skal brukes innen 12 timer. Ikke mal under +5° C.

Helse og Miljø

Flytende lakkrester og såpevann må ikke tennes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Bruksområde: Inne
Glans: 20
Støvtørr: 1 time
Overmalbar: 2 timer
Verktøy: Pensel og rull
Rengjøring: Vann
Løsemiddel: Vann
Forbruk: 6-8 m²/liter
Emballasje: 10 l
Oppbevaring: Frostfritt
VOC: A7e,130,15



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.