

Professional Sprøytesparkel

Mars 2020



CE

Produktbeskrivelse

Professional Sprøytesparkel er en sparkel beregnet for sprøytesparkling av tak- og veggflater i tørre rom innendørs. Professional Sprøytesparkel er primært utviklet for helsparkling av de fleste aktuelle tak- og veggflater i ROT- og nybyggingsprosjekter. Professional Sprøytesparkel egner seg også for grengning av tak. Til bredsparkling anbefales en total sjikttykkelse på maks 2 mm. Fyllevnen for enkelthull og ujevnheter er høyere, top til 3 mm.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Ved sliping anbefales det å bruke øyebeskyttelse og støvmaske. Unngå å sparkle når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymerlatex

Kornstørrelse: Max 0,3 mm

Densitet: 1,75

Tørketid: +23°C 50 %RF: 4 timer, avhengig av sjikttykkelse

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Sprøyte

Emballasje: 14 liter

Farge: Hvit

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

Sprøyteutstyr: Wagner 960, Elmyggan, Graco Mark X

Munnstykke, forslag: Pålegging 651-661. Grengning 655.

Overensstemmer med kravene for CE-merking i følge direktivet: EN 15824.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies