

Professional Tapetstrip

Juni 2016



Produktbeskrivelse

Professional Tapetstrip brukes for effektiv bløting ved fjerning av papirtapet, stråtapet og strukturtapet.

Behandling

1. Perforer tapetet med Decomax Striproller (tapetrisser).
2. Påfør så bløtjøringsmiddelet Professional Tapetstrip ufortynnet med rull eller pensel. Alternativt med sprøyte fortynnet 1:1 med vann (en hagesprøyte er velegnet). Legg fylldig på med Professional Tapetstrip, ca. 3 m² per liter, og la middelet virke i 15-30 minutter.
3. Skrap så med Decomax Tapetskrape.
4. Ved flere tapetlag kan det være nødvendig å gjenta behandlingen.

Ikke benytt tapetrisser/stålbørste på gipsvegger.

Helse og Miljø

Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (øyebeskyttelse). Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Forbruk: 3 m²/liter
Emballasje: 10 liter



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.