

Professional VX 2 in 1

August 2018



Professional VX 2 in 1 er en kombinert grunning og dekkmalning beregnet for malning på utvendige trefasader. Professional VX 2 in 1 er spesielt egnet for vårt nordiske klima og inneholder et unikt patentert bindemiddel som gir høyere tørstoff, tykkere sjikt og bedre beskyttelse. Ved bruk av Professional VX 2 in 1 i system med Tinova Wood Base Oil resulterer det i en livslengde opp til 12 år.



Behandling

Underlaget skal være rengjort og tørt (max 16 vekt-%).

Nymaling

1. Impregnering med Tinova Wood Base Oil på endeved og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel brukes på hele konstruksjonen.
2. Mal 2 fylldige strøk med Professional VX 2 in 1.

Ommaling

1. Vask fasaden med Original Husvask etter produktets anvisning. Etterskylt godt med rent vann. La fasaden tørke før malerarbeidet fortsetter.
2. Skrap og børst vekk all løstsittende maling til fast underlag. Blanke flater mattslipes for god vedheft. Gråtre slipes ned til friskt og godt bundet underlag. Treerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil.
4. Mal 2 fylldige strøk med Professional VX 2 in 1.

Tidligere beisede overflater vaskes/børstes, samt blanke flater mattslipes.

Øvrig

Rør godt om i spannet før arbeidet begynner. Mal ikke i direkte sollys eller ved risiko for regn innen de nærmeste timene.

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Alkyd/Akryl
Glans: Halvmatt 30
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 8 timer,
Overmalbar +23°C 50 % RF: 12 timer
Luft/temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF(65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 3-6 m²/liter ved nymaling
Forbruk: 6-8 m²/liter ved ommaling
Emballasje: 1 liter, 2,5 liter, 5 liter og 10 liter
Baser: BW, BM, BC, 334 Rød, 337 Black
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/e): 130 g/L. Inneholder max 20 g/L.

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter bruk. Flytende malingsrester og såpevann må ikke slippes i avløpet men leveres til miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatablad.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies