

# Nordsjö Ambiance Sky

## Takfärg



### Produktbeskrivning

Nordsjö Ambiance Sky är en helmatt vattenburen takfärg för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm. Nordsjö Ambiance Sky har lång öppetid som underlättar målningen och ger helmatta skäckfria tak.

### Behandling

Puts, betong samt gipsskivor spacklas vid behov. Grundmåla 1 gång med någon av Nordsjö's grundfärger och färdigstryk 1-2 gånger med Nordsjö Ambiance Sky

Tidigare målade ytor tvättas med Nordsjö Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Nordsjö Ambiance Sky.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Nordsjö Professional Binder innan målning. Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

### Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedelstyp:** Sampolymerdispersion

**Glans:** Helmatt 2

**Dammtorr 23°C 50% RF:** 1 timme

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 2 timme

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta

**Färgåtgång:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter

**Förpackning:** 1 liter, 2,5 liter, 5 liter och 10 liter

**Baser:** Vit

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/a)30g/l** Innehåller Max 1g/l

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)

Rev. juni 2021

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senaste utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.