

# Ambiance Xtramatt

Mars 2018



## Produktbeskrivning

Ambiance Xtramatt är en vattenburen extramatt väggfärg för målning inomhus där man önskar en avtorkningsbar helmatt yta. Ambiance Xtramatt kan användas på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm. Ambiance Xtramatt ger en djup och dämpad reflexfri yta som framhäver kulören. Trots att den är Xtramatt så är den avtorkningsbar och passar utmärkt i sovrum och vardagsrum

## Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. Grundmåla 1 gång med någon av Nordsjö's Grundfärger och färdigstryk 1-2 gånger med Ambiance Xtramatt. Limfärgsytor som nedtvättas samt dåligt bundna underlag grundas med Professional Binder innan målning. Tidigare målade ytor tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Ambiance Xtramatt.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akrylsampolymerdispersion  
**Glans:** Helmatt 2  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 6-8m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 1L, 2,5L, 5L och 10 liter  
**Baser:** BW, BM och BC  
**Rengöring:** Såpvalten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/a)**30g/l Innehåller Max 1g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

## Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.  
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.  
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.  
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00