

Nordsjö Master Wall Paint 5

Styczeń 2019



Opis produktu

Nordsjö Master Wall Paint 5 jest farbą przeznaczoną do malowania we wnętrzach w celu uzyskania całkowicie matowej powierzchni ścian. Sprawdza się doskonale na powierzchniach takich jak tynk, beton, beton lekki, płyty budowlane, tworzywa z włókna szklanego itp.

- * Doskonałe krycie
- * Odporna na szorowanie
- * Ecolabel
- * Łatwa aplikacja

Stosowanie

Tynk, beton oraz różne materiały płytowe należy w razie potrzeby zaszpachlować. W celu uzyskania najlepszego rezultatu należy zagruntować 1 warstwą Farby gruntującej Master i nałożyć 1-2 warstwy Nordsjö Master Wall Paint 5. Powierzchnie pomalowane wcześniej należy umyć i pomalować 1-2 razy Nordsjö Master Wall Paint 5. Żłte związane podłoża należy przed malowaniem zagruntować odpowiednią farbą podkładową. Nie należy malować w temperaturze poniżej +5 °C.

Zdrowie i środowisko

Warstwa farby może wydzielać niebezpieczne pyły i/lub opary podczas szlifowania lub obróbki za pomocą opalarki. Należy pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzeba stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ochrona dróg oddechowych) w przypadku niedostatecznej wentylacji.

Zamknij dobrze otworzoną puszkę. Przed oczyszczeniem narzędzi usuń z nich farbę. Resztki płynnej farby i płynu do mycia należy oddać do stacji recyklingu. Puste opakowania należy oddać do punktu odzyskiwania odpadów.



Dane techniczne:

Połysk: 5

Czas schnięcia 23°C 50% RF: zupełnie sucha po 1 godzinie, Druga warstwa po 2 godzinach

Temp. powietrza/obiektu: min. +5°C

Wilgotność RF: 40-80% RF (65% RF optymalnie)

Rozcieńczanie: woda

Narzędzia: pędzel, wałek, pistolet do malowania natryskowego

Wydajność: 6-8 m²/l

Opakowanie: 2,5 i 10 litrów

Podkłady: BW i BC

Czyszczenie: woda z mydłem

Przechowywanie: w temp. powyżej zera

VOC: (kat.A/a) 30g/l Zawiera maks. 1g/l

Niniejsza deklaracja dotyczy koloru białego. W przypadku innych kolorów wartości mogą być inne.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Arkusze danych są wydawane wyłącznie w celach doradczych. Wartości odnoszą się do normalnych warunków i w związku z tym mogą się różnić np. pod względem sposobu nanoszenia farby, temperatury itp. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedniej informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z najnowszej wersji niniejszego dokumentu. Kontrolę można przeprowadzić na naszej stronie internetowej.

AkzoNobel i Nordsjö są znakami towarowymi grupy spółek AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009