

Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40

Styczeń 2019



Opis produktu

Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40 jest półmatową, wodorozcieńczalną farbą do drewna i metalu, zapewniającą wytrzymałą powłokę. Farba rekomendowana do malowania frontów szafek kuchennych, drzwi, futryn, listew przypodłogowych, elementów dekoracyjnych z blachy i stali oraz szafek kuchennych wewnątrz.

- * Doskonałe krycie
- * Łatwa aplikacja
- * Odporna na zmywanie

Stosowanie

W przypadku pierwszego malowania nieobrobionej stolarki w pomieszczeniach, najpierw należy zagruntować ew. stoje odpowiednią farbą podkładową. Następnie zagruntuj farbą Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Zaszpachluj następnie w razie potrzeby. Nałóż 2 warstwy farby Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40. W razie przemalowywania należy stolarkę umyć i zeszlifować w celu zmatowienia. Zaszpachluj w razie potrzeby. Zagruntuj farbą Nordsjö Master Wood Primer Indoor. Nałóż 2 warstwy farby Nordsjö Master Wood Paint Indoor 40. Nie należy malować w temperaturze poniżej +5 °C.

Zdrowie i środowisko

Warstwa farby może wydzielać niebezpieczne pyły i/lub opary podczas szlifowania lub obróbki za pomocą opalarki. Należy pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzeba stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ochrona dróg oddechowych) w przypadku niedostatecznej wentylacji.



Dane techniczne:

Półysk: 40

Czas schnięcia 23°C 50% RF: zupełnie sucha po 2 godzinie, Druga warstwa po 12 godzinach

Temp. powietrza/obiektu: min. +5°C

Wilgotność RF: 40-80% RF (65% RF optymalnie)

Rozcieńczanie: woda

Narzędzia: pędzel, watek, pistolet do malowania natryskowego

Wydajność: 8-10 m²/l

Opakowanie: 2,5 litrów

Podkłady: BW i BC

Czyszczenie: woda z mydłem

Przechowywanie: w temp. powyżej zera

VOC: (kat.A/d) 130g/l Zawiera maks. 90g/l

Niniejsza deklaracja dotyczy koloru białego. W przypadku innych kolorów wartości mogą być inne.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Arkusze danych są wydawane wyłącznie w celach doradczych. Wartości odnoszą się do normalnych warunków i w związku z tym mogą się różnić np. pod względem sposobu nanoszenia farby, temperatury itp. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedniej informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z najnowszej wersji niniejszego dokumentu. Kontrolę można przeprowadzić na naszej stronie internetowej.

AkzoNobel i Nordsjö są znakami towarowymi grupy spółek AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009