

Nordsjö MasterPrimer Indoor

Styczeń 2019



Opis produktu

Nordsjö Master Wood Primer Indoor jest wyjątkowo dobrze kryjącą, wodorozcieńczalną i szybkoschnącą farbą podkładową używaną we wnętrzach do malowania drewna i ścian. Dzięki doskonałej przyczepności może być stosowany do malowania trudnych podłoży, takich jak laminaty, płytki ceramiczne, twarde PCV, lakierowane drewno itp.

- * Zapewnia dobrą przyczepność
- * Dobre krycie
- * Łatwa aplikacja

Stosowanie

Nordsjö Master Wood Primer Indoor umożliwia płynne malowanie i dobre pokrywanie. Błyszczące, twarde powierzchnie należy zeszlifować w celu zmatowienia. Na powierzchniach silnie wchłaniających farbę Nordsjö Master Wood Primer Indoor należy rozcieńczyć 10% wody. W celu uzyskania najlepszego rezultatu farba Nordsjö Master Wood Primer Indoor powinna schnąć przez noc zanim zostanie pomalowana następną warstwą. Nie należy malować w temperaturze poniżej +5 °C.

Zdrowie i środowisko

Warstwa farby może wydzielać niebezpieczne pyły i/lub opary podczas szlifowania lub obróbki za pomocą opalarki. Należy pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzeba stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ochrona dróg oddechowych) w przypadku niedostatecznej wentylacji.

Dane techniczne:

Czas schnięcia 23°C 50% RF: zupełnie sucha po 2 godzinie, Druga warstwa po 16 godzinach

Temp. powietrza/obiektu: min. +5°C

Wilgotność RF: 40-80% RF (65% RF optymalnie)

Rozcieńczanie: woda

Narzędzia: pędzel, wałek, pistolet do malowania natryskowego

Wydajność: 5-8 m²/l

Opakowanie: 2,5 litrów

Podkłady: BW i BC

Czyszczenie: woda z mydłem

Przechowywanie: w temp. powyżej zera

VOC: (kat.A/d) 130g/l Zawiera maks. 90g/l

Niniejsza deklaracja dotyczy koloru białego.

W przypadku innych

kolorów wartości mogą być inne.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Arkusze danych są wydawane wyłącznie w celach doradczych. Wartości odnoszą się do normalnych warunków i w związku z tym mogą się różnić np. pod względem sposobu nanoszenia farby, temperatury itp. Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedniej informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z najnowszej wersji niniejszego dokumentu. Kontrolę można przeprowadzić na naszej stronie internetowej.

AkzoNobel i Nordsjö są znakami towarowymi grupy spółek AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009