

# Murtex Acrylic

November 2015



## Produktbeskrivning

Murtex Acrylic är en vattenburen helmatt fasadfärg avsedd för utvändigt målning på puts, betong, lättbetong. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är i målningsbart skick dvs fast och väl bundet samt åldrats minst 1 år.

## Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

## Målning

1. Sugande och kritande ytor bör efter avborstning/tvättning grundas med Murtex Hydro Primer
2. Målas 2 ggr med Murtex Acrylic.

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

### Teknisk data

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedel:** Akrylatasampolymer  
**Torktid 23°C 50% RF:** 1 timme  
**Övermålningbar 23°C 50% RF:** 12 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller  
**Färgåtgång:** Ny målning 4-6m<sup>2</sup>/l  
**Färgåtgång:** Ommålning 6-8m<sup>2</sup>/l  
**Förpackning:** 1, 2,5 och 10 liter  
**Baser:** BW, BM, BC, Black  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/c):** 40g/l Innehåller Max 1g/l

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklARATION gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00