

Murtex Acrylic

Februari 2020



Produktbeskrivning

Murtex Acrylic är en helmatt Svanen märkt akrylat fasadfärg avsedd främst för utvändigt målning på betong och lättbetong. Den kan även användas till puts och andra mineraliska underlag. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är fast och välbunden.

Murtex Acrylic har en hög kulörbeständighet och gjord på 100% akrylat bindemedel.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort från smuts, fett och andra kemiska föreningar. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

Är du osäker på om ytan på din fasad inte är tillräckligt bunden, kontakta din lokala butik för råd.

Målning

1. Sugande eller kritande ytor skall efter avborstning tvättas med avsett tvättmedel enligt leverantörens instruktioner.
2. Vid nymålning och vid sugande eller lätt kritande skall ytan grundas med Murtex Hydro Primer
3. Färdigmålas 2 ggr med Murtex Acrylic.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Vid regn innan ytan är torr, kan det uppstå synliga rinnmärken. Detta påverkar inte produktens egenskaper eller kvalitet. Märkena försvinner oftast efter upprepade kraftiga regn mot den målade ytan.

Vid hög luftfuktighet och/eller låg temperatur ökar torktiden.

Teknisk data

Användningsområde: Utomhus

Bindemedel: Akrylatasampolymer

Glans: Helmatt (3)

Torktid 23°C 50% RF: 1 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller

Färgåtgång: Nymålning 4-6m²/l

Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l

Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter

Baser: BW, BM, BC, Black

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/c): 40 g/l Innehåller < 5 g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00