

Murtex Allround

Januari 2014



Produktbeskrivning

Murtex Allround är en vattenburen halvmatt fasadfärg avsedd för utvändigt målning på puts, betong, plattor av eternit och cement. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är i målningsbart skick dvs fast och väl bundet samt åldrats minst 1 år.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

Målning

1. Sugande och kritande ytor bör efter avborstning grundas med Professional Pansorflex Fasadgrund
2. Målas 2 ggr med Murtex Allround.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Teknisk data

Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Akrylatasampolymer
Torktid 23°C 50% RF: 2 timme
Övermålningbar 23°C 50% RF: 8 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Sruta
Färgåtgång: Ny målning 6-8m²/l
Färgåtgång: Ommålning 8-10m²/l
Förpackning: 10 liter
Baser: Svart
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/c): 40/l Innehåller Max 9g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00