

Murtex Hydro Primer

Maj 2019



Produktbeskrivning

Murtex Hydro Primer är en alkalibeständig grund med utomordentlig inträngning på sugande ytor på betong, puts. Murtex Hydro Primer säkrar en optimal vidhäftning och jämnare insugning på efterföljande behandlingar.

Förbehandling

Underlaget skall vara väl rengjort och genomtorrt. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast. Betongslam, formoljor och lösa sandkorn skall avlägsnas.

Grundmålning

Murtex Hydro Primer appliceras till underlaget blir mättat utan att bilda film. Dvs Murtex Hydro Primer skall suga in i underlaget. Har inte detta skett efter max 15 min skall överflödet torkas bort.

Färdigmålning

Ytan färdigmålning med någon av Murtex Täckfärger 2 gånger undantag Murtex Silikatfärg.
Förvaras frostfritt!

Teknisk data

Användningsområde: Utomhus

Bindemedel: Akrylsampolymer

Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar

Färgåtgång: 8-10m²/lit

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

VOC (kat.A/h): 30g/l Innehåller Max 10g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00