

# Murtex

## Waterproof



### Produktbeskrivning

Nordsjö Murtex Waterproof är en färdigblandad hydrofoberande impregneringsvätska avsedd för vattenavvisande behandling på vertikala obehandlade mineraliska underlag som puts, betong och tegel där man vill bevara underlagets naturliga utseende.

Nordsjö Murtex Waterproof hindrar effektivt regnvatten att tränga in kapillärt i underlaget och ger på så vis en såväl vatten- som smutsavvisande impregnering.

Samtidigt tillåts fukt från underlaget att komma ut.

Nordsjö Murtex Waterproof förhindrar påväxt av alger, lava och mögel då de har svårare att få fäste på underlaget.

Nordsjö Murtex Waterproof förhindrar frostsprängningar.

### Förbehandling

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar.

Tvätta bort Mögel, lavar och alger med avsett tvättmedel.

Reparera skador, sprickor och andra defekter med lämpligt material.

Täck och skydda glas, fönster, dörrar, metall- och plastytor eftersom produkten är mycket svår att avlägsna då den har torkat.

Skölj omedelbart med rikligt med vatten på de områden som råkat utsättas för Nordsjö Murtex Waterproof.

### Applicering

Skaka dunken väl före användning. Över stora områden rekommenderas lågtrycksspruta, kan även appliceras med pensel eller roller.

Kombinera lågtrycksspruta/roller och efterstryk med pensel för att undvika rinningar.

Håll sprutmunstycket rakt och ca 10 cm från underlaget.

Applicera Nordsjö Murtex Waterproof flödigt vått-i- vått, nedifrån och uppåt, tills underlaget är mättat.

Åtgången varierar beroende på underlagets sugande förmåga. För mycket porösa underlag, applicera två till tre skikt med 30 minuters mellanrum, för att mätta underlaget. Mindre absorberande, täta ytor, till exempel betong kan bara behöva behandlas en gång.

Undvik att applicera Nordsjö Murtex Waterproof i direkt solljus, risk för regn och under blåsiga förhållanden.



#### Teknisk data

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedel:** Silan/Siloxan

**Utseende:** Vitt/mjölkig i dunk och klar/transparent som torr

**Torktid 23°C 50% RF:** 1 - 2 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +10°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** Max 85%RF

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller, Lågtrycksspruta

**Åtgång:**

(Porös) betong Ca 1m<sup>2</sup>/L

(Prefab) betong 2,5-6,5m<sup>2</sup>/L

Lättbetong Ca 1m<sup>2</sup>/L

Tegel 1-2 m<sup>2</sup>/LF

**Förpackning:** 10 liter

#### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna överskott från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter behandling. Flytande rester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Rev. oktober 2021

## AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senaste utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.