

Nordic Light

Februari 2019



Produktbeskrivning

Nordic Light är vår vitaste helmatta väggfärg. Nordic Light har mycket god täckförmåga och är avsedd för målning inomhus där man önskar en elegant, extramatt och ljus yta. På grund av den unika Lumitec teknologin reflekterar Nordic Light upp till 40% mer ljus än vad andra vita väggfärger gör, vilket gör att rummet kommer att verka större och ljusare. Energimässigt gör detta att konstgjorda ljuskällor kan reduceras med upp till 20% för att få samma ljusverkan i rummet. Detta ger en energisparande effekt. Nordic Light kan användas på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm. Främsta användningsområde är väggar i sovrum, vardagsrum, kontorsrum och liknande utrymmen.

Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. Grundmåla 1 gång med Nordsjö Grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Nordic Light. Tidigare målade ytor tvättas med Original Målar tvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Nordic Light.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder innan målning.

Måla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Sampolymerdispersion
Glans: Helmatt 5
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorrt 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 8-10m²/lit
Förpackning: 1L, 2,5L och 10 liter
Baser: Vit
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/a) 30g/l Innehåller Max 1g/l

Är brandklassificerad och uppfyller kraven för brandteknisk klass B-s1, d0 enligt Typgodkännande 2439/79

Miljö

Den här produkten uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.
För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00