

# Nordsjö Colour Tester

Maj 2018



## Produktbeskrivning

Nordsjö Colour Tester är en vattenburen färg med inbyggd mini roller. Nordsjö Colour Tester gör det enkelt och snabbt att prova en kulör på den plats du planerar att måla om, och underlättar ditt kulörval vid ommålning eller nymålning av invändiga väggytor. Färgen kan användas på väggar och tak, men ska endast ses som ett färgprov och ska inte användas som slutbehandling. Vid målning av invändiga snickerier bör färgen istället målas upp på en papp- eller kartongskiva som kan hållas intill objektet så att man på så sätt kan få en uppfattning av den valda kulören.

## Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. Grundmåla 1 gång med någon av Nordsjö's grundfärger och färdigstryk 2-3 gånger med Nordsjö Colour Tester. Tidigare målade ytor tvättas med Original Målar tvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 2-3 gånger med Nordsjö Colour Tester.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad Colour Tester väl. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akrylsampolymerdispersion  
**Glans:** Matt  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 2 timme, Övermålningsbar 4 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Färgåtgång:** 10-13m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 300ml  
**Baser:** Färdiga kulörer  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/a)** 30g/l Innehåller Max 3g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.

**Miljö**  
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskalta hur mycket färg du behöver.  
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.  
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00