

# One Transparent

Mars 2018



One Transparent är en självrengörande, halvmatt fasadslaser, som framhäver trädets struktur och ger en vacker finish. One Transparent har ett extra bra skydd mot väder och vind genom en unik teknologi som ger en vatten och smutsavvisande samt självrengörande yta. One Transparent har ett inbyggt UV filter som förebygger sprickbildning. One Transparent är avsett för utomhus användning.

Nordsjö One Transparent skall alltid pigmenteras och skall inte användas till fönster.

## Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

## Nymålning

1. Nytt trä ska impregneras med Tinova Wood Base Oil.
2. Färdigmåla 2 gånger med One Transparent

## Ommålning

1. Ytan tvättas med Nordsjö Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Nordsjö Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. .
4. Färdigmåla 2 gånger med One Transparent .

One Transparent skall alltid pigmenteras!

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedelstyp:** Akrylat/alkyd  
**Glans:** Halvmatt  
**Damtorr 23°C 50% RF:** 2 timme  
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 6 timme  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** vatten  
**Verktyg:** Pensel roller spruta  
**Färgåtgång:** Nymålning 6-8m<sup>2</sup>/l  
**Färgåtgång:** Ommålning 8-10m<sup>2</sup>/l  
**Förpackning:** 1, 2,5 och 10 liter  
**Baser:** BC, 348 Walnut, 361 Black, 362 Black & Brown  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/e)**130g/l Innehåller Max 95g/l

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktøget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Den här deklARATIONEN gäller BC. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00