

Original Grovspackel

Mars 2019



Produktbeskrivning

Original Grovspackel är ett mycket högfyllande lättspackel för i-spackling och bredspackling i tjocka skikt, på puts, betong, lättbetong och gipsskivor, inomhus i torra utrymmen.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 4 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 30 mm.

Behandling

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Original Grovspackel är avsett för handspackling. Vid krav på finare yta bör överspackling ske med Original Finspackel eller Original Vägg och Takspackel Medium. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare överspackling / övermålning. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmpistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: sampolymerlatex

Kornstorlek: Max 0,40 mm

Densitet: 0,9

Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Spackel

Slipbarhet: Lättslipat

Kulör: Grå

Förpackning: 10 liter

Rengöring: Söpvatten

Förvaras: Frostfritt

Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009