

Perform+ Bathroom Primer

April 2018



Produktbeskrivning

Perform+ Bathroom Primer är en kombination av lim och grundfärg, avsedd för våtutrymmen. Den är lätt blåtonad och innehåller mögelförhindrande medel. Perform+ Bathroom Primer bäddar in väven helt och ger en skarvfri, hård och vattenavvisande yta, helt utan porer.

Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov med Professional Våtrum. Efter erforderlig spackling förlimmas väggen med Perform+ Bathroom Primer och vatten i förhållande 1:1. Efter tork uppsättes Nordsjö Våtrumsväv med Perform+ Bathroom Primer. Använd tyghandskar vid uppsättningen då detta underlättar. Omedelbart därefter grundas väven med Perform+ Bathroom Primer. Efter tork, strykes (med ny roller) utan 2 gånger med Perform+ Bathroom. Färdigmålad yta skall torka 7 dygn innan den utsätts för vatten. Måla ej när ytttemperaturen är under +10 °C.

Övrigt

Perform+ Bathroom Primer ingår i Nordsjö's våtrumssystem, godkänt enligt (MVK) Måleribranschens standard för våtrum.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylsampolymerdispersion
Glans: Blank
Torktid 23°C 50% RF: Genomtor 5 timmar, Övermålningsbar 7 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 2-5 m²/lit
Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter
Baser: Blåtonad
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/b): 100g/l Innehåller Max 35g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009