

# Professional A20

September 2019



## Produktbeskrivning

Professional A20 är en halvmatt akrylatväggfärg som ger en modern yta som lämpar sig väl för utrymmen med stora ljusinsläpp. Professional A20 är en halvmatt vattenburen väggfärg som är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm. Främsta användningsområdet är väggar i kök, korridorer, samlingsrum, kontorsrum samt ytor i skolor, sjukhus och industrier där man önskar en halvmatt yta med god tvättbarhet.

## Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Grund + och färdigstryk 1-2 gånger med Professional A20.

Tidigare målade ytor tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nermattas. Stryk 1-2 gånger med Professional A20.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder, innan målning.

Måla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akrylsampolymerdispersion  
**Glans:** Halvmatt 20  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 6-8 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 10 liter  
**Baser:** BW, BM, BC  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/a)** 30g/l Innehåller Max 2g/l  
Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Är brandklassificerad och uppfyller kraven för brandteknisk klass B-s1, d0 enligt Typgodkännande SCO710/15  
Uppfyller kraven för Tvättklass 1 enligt EN 13300.

## Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.  
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.  
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.  
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.  
För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00