

Professional A5

Februari 2019



Produktbeskrivning

Professional A5 är en helmatt akrylatväggfärg som ger en modern yta som lämpar sig väl för utrymmen med stora ljusinsläpp. Professional A5 är har god täckning och är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.

Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Grund + och färdigstryk 1-2 gånger med Professional A5.

Tidigare målade ytor tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Professional A5.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder, innan målning.

Måla ej då ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akryldispersion

Glans: Helmatt 5

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 6-8 m²/lit

Förpackning: 2,5 liter och 10 liter

Baser: BW, BM, BC, Norjäovit, SO502-Y och SO500-N

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/a) 30g/l Innehåller Max 1g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Är brandklassificerad och uppfyller kraven för brandteknisk klass B-s1, d0 enligt Typgodkännande SCO710-15

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00