

Professional A7

Februari 2019



Produktbeskrivning

Professional A7 är en matt vattenburen akrylatväggfärg som ger en modern silkesmatt yta som lämpar sig väl för utrymmen med stora ljusinsläpp. Professional A7 är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.

Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Grund + och färdigstryk 1-2 gånger med Professional A7.

Tidigare målade ytor tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Professional A7.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder, innan målning. Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylsampolymerdispersion
Glans: Matt 7
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8 m²/lit
Förpackning: 2,5 liter och 10 liter
Baser: BW, BM, BC, SO502-Y och SO500-N
Rengöring: Såpvaatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/a)30g/l Innehåller Max 1g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Är brandklassificerad och uppfyller kraven för brandteknisk klass B-s1, d0 enligt Typgodkännande 2439/79

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.
För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009