

Professional Binder

Januari 2014



Produktbeskrivning

Professional Binder är en vittonad, vattenburen grundfärg för isolering och patentering av väggar och tak inomhus. Professional Binder tränger in och binder löst bundna underlag. Professional Binder ger även god isolering av missfärgningar från nerrökta ytor.

Behandling

Orena ytor tvättas med avsett rengöringsmedel. Löst bundna sandgrängade tak och nedtvättade limfärgstak blir efter grundning med Professional Binder ett bra målningsunderlag för önskad färdigfärg. Professional Binders mycket goda penetrationsförmåga gör att känsliga ytor skall skyddas med plast i stället för skyddspapper. OBS! Alltför flödig strykning kan påverka torktiden.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Penetrerande oljeemulsion
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 16 timmar, Övermålningsbar 16 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 5-8 m²/lit
Förpackning: 10 liter
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/h): 30g/l Innehåller Max 6g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00