

Professional Eternittak

Juni 2018



Produktbeskrivning

Professional Eternittak är en halvmatt färg för målning av väl rengjorda eternit-, cement- och betongplattor. Lutningen på taket ska vara minst 22°.

Behandling

Underlaget skall vara fast, torrt och väl rengjort från alger, mossa och smuts.

Professional Eternittak stryks 2 gånger. Första strykningen späds med 10% vatten.

Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet(>80%).

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Akrylat

Glans: 20

Torktid 23°C 50% RF: 2timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 8 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: 4-5m²/liter

Förpackning: 10lit och 100lit

Kulörer: Svart, Röd, Mocca, Svenskröd, Tegelröd, Mörk antracitgrå

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00