

Professional Fin Sprutspackel

April 2018



CE

Produktbeskrivning

Professional Fin Sprutspackel är ett högfyllande lättspackel för i-, skarv och bredspackling på puts, betong, lättbetong och gipsskivor. Genom sin speciella formulering är Professional Fin Sprutspackel även lämplig för iläggning av skarvremsa enligt de krav som ställs i HusAMA 11.

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Professional Fin Sprutspackel är avsett för sprutning. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när yltemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Sampolymerlatex
Kornstorlek: Max 0,10 mm
Densitet: 1,0
Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek
Fyllförmåga: ca 4 mm
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Spruta
Förpackning: 14 liter
Slipbarhet: Lättslipat
Kulör: Vit
Förvaras: Frostfritt

Sprututrustning: Wagner 940 / 960, El-Mygga, Graco Mark X
Munstycke, förslag: Påläggning 329-429, Skarvning 229.

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009