

# Professional Grov Sprutspackel

Juni 2018



## Produktbeskrivning

Professional Grov Sprutspackel är ett mycket högfyllande lättspackel, avsett för ytor där stora krav på fyllighet ställs. Professional Grov Sprutspackel används för i-spackling och bredspackling på puts, betong och lättbetong inomhus i torra utrymmen.

## Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Professional Grov Sprutspackel är avsedd för sprutapplicering i tjocka skikt och bör överspacklas med ett finare graderat spackel. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare övermålning / överspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Spackla ej när yltemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Sampolymerlatex  
**Kornstorlek:** Max 0,40 mm  
**Densitet:** 0,90  
**Torktid 23°C 50% RF:** 4 timmar beroende på skiktjocklek  
**Fyllförmåga:** ca 30 mm  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Spruta  
**Förpackning:** 14 liter  
**Slipbarhet:** Lättslipat  
**Kulör:** Gråtonat  
**Förvaras:** Frostfritt

**Sprututrustning:**Wagner 960, El-Myggan, Graco Mark X  
**Munstycke förslag:** Påläggning 651-661

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se [www.nordic-eocolabel.org](http://www.nordic-eocolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009