

Professional Grov Sprutspackel

Mars 2019



Produktbeskrivning

Professional Grov Sprutspackel är ett mycket högfyllande lättspackel, avsett för ytor där stora krav på fyllighet ställs. Professional Grov Sprutspackel används för i-spackling och bredspackling på puts, betong och lättbetong inomhus i torra utrymmen.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enskilda hål och ojämnheter är högre, upp till 30 mm.

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Professional Grov Sprutspackel är avsedd för sprutapplicering i tjocka skikt och bör överspacklas med ett finare graderat spackel. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare övermålning / överspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Sampolymerlatex
Kornstorlek: Max 0,40 mm
Densitet: 0,90
Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Spruta
Förpackning: 14 liter
Slipbarhet: Lättslipat
Kulör: Gråtonat
Förvaras: Frostfritt

Sprututrustning: Wagner 960, El-Myggan, Graco Mark X

Munstycke förslag: Påläggning 651-661

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. För mer information se www.nordic-eocolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00