

Professional Grov

Juni 2018



Produktbeskrivning

Professional Grovspackel är ett mycket högfyllande lättspackel, som är avsett för ytor där stora krav på fyllighet ställs. Användes för i-spackling och bredspackling på puts, betong, lättbetong och gipsskivor, samt för spackling på målade nermattade ytor inomhus i torra utrymmen.mm.

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Professional Grovspackel är avsett för handspackling i tjocka skikt och skall överspacklas med annat finare Professional Spackel. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan vidare överspackling / övermålning. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Spackla ej när yttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: sampolymerlatex
Kornstorlek: Max 0,40 mm
Densitet: 0,9
Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek
Fyllförmåga: Ca 30 mm
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Spackel
Slipbarhet: Lättslipat
Kulör: Grå
Förpackning: 10 liter
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00