

Professional Grund +

September 2015



Produktbeskrivning

Professional Grund + är en helmatt vattenburen grundfärg som är avsedd för målning av väggar och tak inomhus. Den har hög torrhalt, god täckförmåga och ger en utmärkt uppbärningsförmåga med god vidhäftning på olika underlag. Den unika uppbyggnaden av produkten medför att efterföljande färdigmålning, kommer att upplevas som jämnare, både i glans och struktur.

Grund + används på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm.

Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Professional Binder, innan målning.

Tidigare målade ytor tvättas noga med Original Målar tvätt. Blanka ytor nedmattas. Grundas med Grund +.

För bästa resultat stryk 1 gång med Grund + och 1-2 gånger med vald färdigstrykningsfärg.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Sampolymerdispersion
Glans: Helmatt 3
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 5-8 m²/lit
Förpackning: 2,5 liter, 10 liter och 100 liter
Baser: BW
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/a)30g/l Innehåller Max 1g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009