

# Professional Microdispers

Januari 2014



## Produktbeskrivning

Professional Microdispers är en färdigblandad, vattenburen, lätt tixotrop grundfärg avsedd för förlimning av betong, lättbetong, puts, gipsskivor och spacklade ytor inomhus. Professional Microdispers har en god inträngning på sugande underlag och förbättrar vidhäftningen för kommande målningsbehandling.

## Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Betonghud, formolja och löst sittande material måste avlägsnas. Professional Microdispers läggs på tills ytan är mättad. Undvik övermättnad (blank yta). Observera: Professional Microdispers ska inte förtunnas före användning.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akrylsampolymerdispersion  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 8-10 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 5 Liter och 10 liter  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/h)** 30g/l Innehåller Max 10g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009