

Professional Multisprutspackel

Januari 2018



CE

Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Multisprutspackel är ett vitt lättvikts sprutspackel av allround typ, avsett för sprutapplicering och grängning inomhus i torra utrymmen. Genom sin speciella formulering är Nordsjö Professional Multisprutspackel lämplig för iläggning av skarvremsa enligt de krav som ställs i Hus AMA 14.

Nordsjö Professional Multisprutspackels speciellt är utvecklat för rationell hantering inom såväl ROT-sektorn som nybyggnation. Användes för i-, skarv och bredspackling på puts, betong, lättbetong och gipsskivor, samt för spackling på tidigare målade väggytor (tvättade och nermattade).

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Lämplig sprututrustning är Wagner HC 960/970, El-Mygga, Graco Mark VII/ Mark X, APX8200, JETPRO 80-120.

Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när yttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad säck väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Sampolymerlatex
Kornstorlek: Max 0,15 mm
Densitet: 1.15
Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek
Fyllförmåga: ca 3 mm
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Spackel
Kulör: Vitt
Förpackning: 14 liter
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009