

Professional Rems- och Skarvspackel

Mars 2019



Produktbeskrivning

Professional Rems- och Skarvspackel är ett lättarbetat, miljövänligt spackel speciellt framtaget för skarvspackling av gipsskivor vid iläggning av pappersremsa. Genom sin speciella formulering är Professional Rems- och Skarvspackel extra lämplig för iläggning av skarvremsa enligt de krav som ställs i HusAMA 18.

Rems- och Skarvspackel kan också användas för i-, skarvspackling på puts, betong, lättbetong och gipsskivor m.m.

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Professiona Rems- och Skarvspackel är avsett för handspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: sampolymerlatex

Kornstorlek: Max 0,15 mm

Densitet: 1.4

Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Spackel

Kulör: Tonad

Förpackning: 10 liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00