

# Professional Rullspackel

Juni 2018



## Produktbeskrivning

Professional Rullspackel är ett högfyllande lättspackel av allroundtyp avsett för rullapplicering inomhus, speciellt utvecklat för rationell hantering inom såväl ROT-sektorn som nybyggnation. Användes för i-, skarv och bredspackling på puts, betong, lättbetong och gipsskivor, samt för spackling på tapetskarvar och målade ytor inomhus i torra utrymmen.mm.

Genom sin speciella formulering är Professional Rullspackel även lämplig för iläggning av skarvrensa enligt de krav som ställs i HusAMA 11.

## Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Lämplig utrustning är roller och förlängningsskaft. För bästa slutresultat använd en större spackelspade för efterslätning av vägg/tak. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Sampolymerlatex  
**Kornstorlek:** Max 0,16 mm  
**Densitet:** 1.0  
**Torktid 23°C 50% RF:** 4 timmar beroende på skiktjocklek  
**Fyllförmåga:** ca 5 mm  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Spackel  
**Slipbarhet:** Lättslipat  
**Kulör:** Gråtonad  
**Förpackning:** 15 liter  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt

Överrensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00