

Tinova Traditional Primer Exterior

April 2020



Produktbeskrivning

Tinova Traditional Primer Exterior är en alkydgrundfärg. Tinova Traditional Primer Exterior har en god inträngning och vidhäftning till nytt eller tidigare målat trä. Tinova Traditional Primer Exterior förhindrar fuktupptagningen i träet.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil BPR på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Traditional Primer Exterior gäller inte Tinova VX 2 in 1 Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's täckfärger

Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil BPR. Pågrunda därefter med Tinova Traditional Primer Exterior. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova Traditional Primer Exterior. Punkt 3 gäller inte när man skall färdigmåla med Tinova VX 2 in 1 Exterior
4. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's täckfärger.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Modifierad alkydolja
Dammtorr 23°C 50% RF: 6 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel roller
Färgåtgång: 4-8m²/l
Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/d)300g/l Innehåller Max 299g/l
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.
Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009