

## „PINOTEX“ MEDIENOS APSAUGOS PRIEMONIŲ „CLASSIC LASUR“, „ULTRA LASUR“ IR „EXTREME LASUR“ ATSPARUMO SĄLYGOS

Padengus medinį paviršių gaminiu „Classic Lasur“, paviršiaus atsparumas užtikrinamas iki 5 metų, gaminiu „Ultra Lasur“ – iki 8 metų, o gaminiu „Extreme Lasur“ – iki 12 metų esant šioms sąlygoms:

### PARENGIAMIEJI DARBAI

- Gaminio laikymo laikas turi būti nepasibaigęs;
- Transportuojant ir sandėliuojant gaminį turi būti laikomasi gamintojo rekomendacijų;
- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo);
- Paviršiaus valymo būdas turi būti pasirinktas atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. gaminio techninį aprašymą; reikia vengti medieną galinčių pažeisti valymo būdų (pvz., nepatartina paviršiaus valyti smėliasraute);
- Prieš paviršiaus apdorojimą nuo jo turi būti pašalintas senas atsilupęs arba silpnai sukibęs medienos apsaugos priemonės sluoksniu, taip pat suiręs arba papilkęjęs medienos sluoksniu;
- Prieš paviršiaus apdorojimą nuo jo turi būti visiškai pašalintas senas dažų sluoksniu; paviršius turi būti vienodo atspalvio. Seną dažų sluoksnį galima pašalinti mechaniniu būdu (gremžtuku, šiurkščiu šepetėliu), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone).

### PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS

- Būtina laikytis apdailos priemonės techniniame aprašyme pateiktų sąlygų ir rekomendacijų;
- Visais darbo etapais mediena turi būti sausa, 15–18 % drėgnio;
- Ir apdorojant paviršių medienos apsaugos priemone, ir paviršiui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...+25°C (rekomenduojama +18±2°C), santykinis oro drėgnis – iki 80 %;
- Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į paviršių;
- Gaminiai yra neskiedžiami. Norint išgauti šviesesnį atspalvį, į gaminį galima įpilti to paties gaminio bespalvio bazinio gaminio, bet ne daugiau kaip 30 % paruošto gaminio tūrio;
- Negalima naudoti bespalvio netonuoto bazinio atspalvio gaminio;



- Prieš pradėdant apdoroti paviršių, ir retkarčiais darbo eigoje, gaminį reikia kruopščiai išmaišyti;
- Galima naudoti tik gaminio techniniame aprašyme nurodytus darbo įrankius;
- Gaminys skirtas tik ant vertikalaus pagrindo esantiems paviršiams;
- Anksčiau neapdorotą gryną medinį paviršių prieš galutinę apdailą reikia įmirkyti biocidiniu gaminiu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“ (pasirinkti atsižvelgiant į gaminio techniniame aprašyme pateiktus nurodymus);
- Paviršių reikia apdoroti 2 medienos apsaugos priemonės sluoksniais (naują medinį paviršių) arba 1–2 sluoksniais (anksčiau medienos apsaugos priemone dengtą paviršių). Minimalus džiūvimo laikas tarp dviejų sluoksnių nurodytas gaminio techniniame aprašyme;
- Būtina laikytis gaminio techniniame aprašyme rekomenduojamos sąnaudų normos;
- Kad medinis paviršius būtų atsparesnis drėgmei, lentų galus (skersinio pjūvio paviršius) medienos apsaugos priemone reikia įmirkyti iki įsotinimo;
- Prieš prikaland lentas ar montuojant kitas medines detales, reikia bent vienu sluoksniu padengti ir jų antrąją pusę.

### REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS

- Medinės lentos turi būti pritvirtintos laikantis statybos taisyklių, t. y. už apkalos turi būti paliktas ventiliacijos tarpas, turi būti tvarkingos ir veikiančios stogo ir lietvamzdžių sistemos bei namo aplinkos drenažas, medinis paviršius nuo žemės turi būti mažiausiai 30 cm atstumu;
- Medinės lentos ir detalės geriausia tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia padengti antikorozine priemone;
- Apdoroto medinio paviršiaus turi neveikti nepalankios atsparumą mažinančios sąlygos, pvz., esdinantys chemikalai, aukšta temperatūra, sąlytis su šviežiu tinku, nuolatinis sąlytis su vandeniu arba žemės paviršiumi ir pan.;
- Netoliese atliekant apdorotą medinį paviršių galinčius pažeisti darbus (tinkavimas, virinimas, šlifavimas), jis turi būti tinkamai apsaugotas.



# „PINOTEX“ MEDIENOS APSAUGOS PRIEMONIŲ „CLASSIC LASUR“, „ULTRA LASUR“ IR „EXTREME LASUR“ ATSPARUMO SĄLYGOS

## PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪROS NURODYMAI

- Mažiausiai kartą per metus medinį paviršių reikia apžiūrėti;
- Mažiausiai kartą per dvejus metus medinį paviršių reikia nuplauti vandeniu su muilu arba neutraliu plovikliu, kad nuo jo būtų pašalinti teršalai ir pelėsis);
- Iš medienos išsiskyrusius sakus reikia iškart nuvalyti, kad jie nepažeistų apdoroto paviršiaus;
- Paviršiaus spalvos blukimas ir blizgesio mažėjimas dėl erozijos yra natūralūs procesai ir nėra pagrindas pateikti reklamaciją;
- Gamintojas neatsako už medienos apsaugos priemonės lupimąsi nuo paviršiaus, jei priežastis yra medienos trūkinėjimas dėl didelio medienos tūrio pasikeitimo arba netinkamai apdorotų sandūrų;
- Medienos apsaugos priemone apdoroto paviršiaus priežiūros intervalai priklauso nuo paviršiaus buvimo vietos (pvz., pramoninė aplinka, intensyvaus eismo keliai arba jūros artumas), oro sąlygų ir orientacijos pasaulio šalių atžvilgiu.

## APDOROTO PAVIRŠIAUS ATSPARUMĄ MAŽINANČIOS APLINKYBĖS

- Darbo metu arba vėliau, eksploatavimo metu, nebuvo laikomasi pirmiau nurodytų sąlygų;
- Jei dėl medinio paviršiaus formos, vietos arba dydžio yra sudėtinga jį paruošti ir padengti medienos apsaugos priemone;
- Jei apdorotas paviršius pažeidžiamas arba ant jo atsiranda defektų dėl medienos ligų, deformacijų, įtrūkių, medienoje esančių taninų, sakų išsiskyrimo arba natūralios medienos erozijos;
- Jokioms aukščiau neišvardintoms savybėms, sąlygoms ar trūkumams atsparumas neužtikrinamas, nes dažų gamintojas nekontroliuoja visų medžiagų, įrankių, dengimo būdų, transportavimo, laikymo, montavimo ir kitų susijusių procesų.

Importuotojas: UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760, [pinotex.lt@akzonobel.com](mailto:pinotex.lt@akzonobel.com)