TERRACE & WOOD CLEANER

Medinių paviršių ploviklis

- Skirtas paviršiams valyti prieš alyvavimą arba apdorojimą medienos apsaugos priemonėmis
- Veiksmingai pašalina nešvarumus ir senų plonų sluoksnių likučius
- Pagerina naujos dangos sukibimą su paviršiumi
- Balinantis poveikis

GAMINIO SAVYBĖS

Ploviklis seniems ir nešvariems giliai įmirkytiems ir neįmirkytiems mediniams paviršiams plauti ir atnaujinti. Pašalina nuo paviršiaus ploną alyvos arba medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir šiek tiek suirusį ir papilkėjusį medienos sluoksnį. Norint pašalinti storesnį medienos priežiūros priemonės sluoksnį, reikia naudoti švitrinį popierių arba pakartotinai apdoroti paviršių **„Pinotex Terrace & Wood Cleaner“** plovikliu.

PASKIRTIS

Anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems giliai įmirkytiems arba neįmirkytiems paviršiams lauke – terasoms, platformoms, laiptams, sodo baldams.

PAGRINDAS

Anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdoroti paviršiai lauke. Apribojimas: produktas netinka kietųjų ir brangiųjų medienos rūšių paviršiams (tikmedžio, balamedžio, plienmedžio ir kt.) valyti, taip pat termiškai apdorotai medienai (eglės, pušies, uosio), nes paviršiaus spalva ir įgeriamumas gali pasidaryti netolygūs ir pakisti negrįžtamai.

NAUDOJIMAS

- Gaminys yra paruoštas naudoti.
- **„Pinotex Terrace & Wood Cleaner“** valikliu iš karto padenkite maždaug 2–3 m² prieš tai sudrėkintos/šlapios medienos plotą; neaptaškykite augalų.
- Maždaug 10 min. leiskite valikliui veikti, paskui stipriai nutrinkite paviršių šepečiu ir perplaukite švariu vandeniu.
- Jei reikia, pakartokite dar kartą. Ant paviršiaus turi nelikti valiklio likučių. Paviršių perplaukite vandeniu iš viršaus žemyn, nuolydžio kryptimi, saugodami, kad nebūtų aptaškyti aplinkiniai paviršiai.
- Dirbant reikia laikytis saugos reikalavimų. Valiklis ėsdina, todėl su juo dirbant reikia dėvėti apsauginius drabužius, mūvėti pirštines ir apsaugoti akis akiniais.
- Saugokite, kad tirpalo nepatektų ant stiklinių ir metalinių paviršių. **„Pinotex Terrace & Wood Cleaner“** balina tekstilę!
- Dirbdami su valikliu uždenkite aplinkinius jau apdorotus paviršius bei augalus (išskyrus didelius medžius ir krūmus, jei jie tuo metu nežydi ir nekrauna pumpurų).

DENGIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

- Paviršiaus valymo metu oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %.
- Nuvalytą paviršių vėliau reikia padengti tinkama „Pinotex“ medienos apsaugos priemone arba alyva.
- Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	lauko darbams
Veiklioji medžiaga	natrio hidroksidas (kaustinė soda)
Nuvalomas plotas	10-15 m^2/l
Darbo įrankiai	šepetys
Įrankių valymas	vanduo ir muilas
Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė	2 metai
Laikymo sąlygos	uždaroje taroje, temp. +5...35 °C
Pakuotė	1L / 5L

DARBO SAUGA

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Mūvėti apsaugines pirštines ar dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Odą nuplaukite vandeniu. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pabaigę dažyti, gerai uždarykite ploviklio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų ploviklio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.

GAMINTOJAS

„Akzo Nobel Baltics AS", Estija.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics", Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, Tel. (5) 265 3760

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasiliekame teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.